



**Technischer Großhandel**

**LIEFERPROGRAMM**

# **Gummi-Platten Beläge**

Inh. Marius Plaza  
Bahnhofstr. 49  
87719 Mindelheim

Tel.: 08261/738188  
Fax: 08261/738189  
Mobil: 0173/9102470  
e-Mail: [mplaza@t-online.de](mailto:mplaza@t-online.de)

## **ELASTOMERE - Beläge**

Die folgenden Qualitäten sind kurzfristig aus Werksvorrat lieferbar:  
Abschnitte - Streifen - Zuschnitte  
Teile plotter- oder wasserstrahl-geschnitten  
oder als Stanzteil  
oder auch selbstklebend

Bezeichnung: **Isolierplatte grau**  
Beschreibung: einseitig stoffgemustert, einseitig glatt  
Format / Stärke: 10 x 1,0 m, 4 mm

Bezeichnung: **Feinriefenmatte NBR ölbeständig**  
Beschreibung: schwarz, Unterseite glatt  
Format / Stärke: 10 x 1,2 m, 3 mm

Bezeichnung: **Feinriefenmatte NBR ölbeständig**  
Beschreibung: schwarz, Unterseite stoffgemustert  
Format / Stärke: 10 x 1,2 m, 3 mm

Bezeichnung: **Hammerschlagmatte NBR ölbeständig P-9540**  
Beschreibung: schwarz, Unterseite stoffgemustert  
Format / Stärke: 10 x 1,4 m, 3 mm

Bezeichnung: **Feinriefenmatte NBR/SBR ölbeständig P-9540**  
Beschreibung: schwarz, Unterseite stoffgemustert  
Format / Stärke: 10 x 1,4 m, 3 mm

Bezeichnung: **Noppenläufer SM A-9506**  
Beschreibung: schwarz, Unterseite stoffgemustert  
Format / Stärke: 10 x 1,25 m, 3,5 + 6,5 mm

Bezeichnung: **Feinriefenmatte NR /SBR A-9506**  
Beschreibung: schwarz, Unterseite stoffgemustert  
Format / Stärke: 10 x 1,4 m, 3 mm

## **ELASTOMERE - Beläge**

Die folgenden Qualitäten sind kurzfristig aus Werksvorrat lieferbar:  
Abschnitte - Streifen - Zuschnitte  
Teile plotter- oder wasserstrahl-geschnitten  
oder als Stanzteil  
oder auch selbstklebend

Bezeichnung:	<b>Breitriefenmatte SBR</b>
Beschreibung:	schwarz, Unterseite stoffgemustert
Format / Stärke:	10 x 1,2 m, 3 mm
Bezeichnung:	<b>Feinriefenmatte SBR</b>
Beschreibung:	schwarz, Unterseite glatt
Format / Stärke:	10 x 1,2 m, 3 mm
Bezeichnung:	<b>Feinriefenmatte SBR</b>
Beschreibung:	schwarz, Unterseite stoffgemustert
Format / Stärke:	10 x 1,2 m, 3 mm
Bezeichnung:	<b>Feinriefenmatte SBR</b>
Beschreibung:	schwarz, Unterseite glatt
Format / Stärke:	10 x 1,2 m, 3 + 4 mm / 10 x 1,0 m, 3 mm
Bezeichnung:	<b>Feinriefenmatte SBR</b>
Beschreibung:	schwarz, Unterseite stoffgemustert
Format / Stärke:	10 x 1,2 m, 3 + 4 mm / 10 x 1,0 m, 3 mm
Bezeichnung:	<b>Feinriefenmatte SBR 1 Einlage</b>
Beschreibung:	schwarz, Unterseite glatt
Format / Stärke:	10 x 1,2 m, 3 + 4 mm
Bezeichnung:	<b>Feinriefenmatte SBR 1 Einlage</b>
Beschreibung:	schwarz, Unterseite stoffgemustert
Format / Stärke:	10 x 1,2 m, 3 mm

## **ELASTOMERE - Beläge**

Die folgenden Qualitäten sind kurzfristig aus Werksvorrat lieferbar:  
Abschnitte - Streifen - Zuschnitte  
Teile plotter- oder wasserstrahl-geschnitten  
oder als Stanzteil  
oder auch selbstklebend

Bezeichnung: **Hammerschlagmatte SBR A 608**  
Beschreibung: grau, Unterseite stoffgemustert  
Format / Stärke: 10 x 1,4 m, 3 mm

Bezeichnung: **Hammerschlagmatte SBR A-9506**  
Beschreibung: schwarz, Unterseite stoffgemustert  
Format / Stärke: 10 x 1,4 m, 3 mm

Bezeichnung: **Isoliermatte gerieft SBR 3054**  
Beschreibung: grau, Unterseite stoffgemustert, DSF 50.000 Volt  
Format / Stärke: 10 x 1,2 m, 4,5 mm

Bezeichnung: **Klotzmatte SBR**  
Beschreibung: schwarz, Unterseite stoffgemustert  
Format / Stärke: 10 x 1,0 m, 8 mm

Bezeichnung: **Leistenmatte SBR**  
Beschreibung: schwarz, Unterseite stoffgemustert  
Format / Stärke: 10 x 1,0 + 1,2 m, 6 mm

Bezeichnung: **Leistenmatte SBR**  
Beschreibung: schwarz, Unterseite Gewebeunterlage  
Format / Stärke: 10 x 1,2 m, 6 mm

Bezeichnung: **Pyramidenmatte SBR**  
Beschreibung: schwarz, Unterseite stoffgemustert  
Format / Stärke: 10 x 1,2 m, 3,5 + 4 mm

## **ELASTOMERE - Beläge**

Die folgenden Qualitäten sind kurzfristig aus Werksvorrat lieferbar:  
Abschnitte - Streifen - Zuschnitte  
Teile plotter- oder wasserstrahl-geschnitten  
oder als Stanzteil  
oder auch selbstklebend

Bezeichnung: **Pyramidenmatte SBR ölfest**  
Beschreibung: schwarz, Unterseite stoffgemustert  
Format / Stärke: 10 x 1,2 m, 3,5 mm

Bezeichnung: **Rundnoppenmatte SBR**  
Beschreibung: grau, Unterseite stoffgemustert  
Noppe 22,5 Ø x 0,8  
Format / Stärke: 10 x 1,0 m, 3 mm

Bezeichnung: **Rundnoppenmatte SBR**  
Beschreibung: schwarz, Unterseite stoffgemustert  
Noppe 22,5 Ø x 0,8  
Format / Stärke: 10 x 1,0 m, 3 mm

Andere nicht aufgeführte Qualitäten, Ausführungen oder Formate auf Anfrage.

## **ELASTOMERE**

Die folgenden Qualitäten sind kurzfristig aus Werksvorrat lieferbar:  
Abschnitte - Streifen - Zuschnitte  
Teile plotter- oder wasserstrahl-geschnitten  
oder als Stanzteil  
oder auch selbstklebend

Bezeichnung: **Antirutschmatte SP 7210 LS schwarz**  
Rollenformat m: 6 + 8 + 10 + 20 + 25 lfm x 1,25  
Stärken mm: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15

Bezeichnung: **Antirutschmatte SP 8012 LS schwarz**  
Rollenformat m: 6 + 8 + 10 + 12 + 20 lfm x 1,25  
Stärken mm: 3, 4, 5, 6, 8, 10

Bezeichnung: **Antirutschmatte SP PROTECT bunt**  
Rollenformat m: 6 + 8 + 10 + 20 lfm x 1,25  
Stärken mm: 3, 6, 8, 10

Bezeichnung: **Antirutschmatte SP Spezial**  
Rollenformat m: 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 20 lfm x 1,25  
Stärken mm: 3, 4, 5, 6, 8, 10

Bezeichnung: **Bautenschutzmatte SP TOP sw/bunt**  
Rollenformat m: 6 + 10 + 15 + 20 lfm x 1,25  
Stärken mm: 3, 4, 5, 6, 8, 10

Bezeichnung: **Bautenschutzmatte SP 6510 sw/bunt**  
Rollenformat m: 5 + 8 + 10 + 15,8 + 40 lfm x 1,25  
Stärken mm: 3, 4, 5, 6, 8, 10

Andere nicht aufgeführte Qualitäten, Ausführungen oder Formate auf Anfrage.

**ELASTOMER BELÄGE - Technisches Datenblatt**

**Werkstoffbezeichnung**

Beständigkeit: 1=sehr gut / 2=gut

3 = bedingt / 4 = nicht empfohlen

Farbe Temperatur Härte Dichte RD RF Bemerkungen  
 °C Shore A g/cm<sup>3</sup> % MPa

Kurzbezeichnung Öl Benzin Säure Lauge Ozon

Kurzbezeichnung	Öl	Benzin	Säure	Lauge	Ozon	Farbe	Temperatur °C	Härte Shore A	Dichte g/cm <sup>3</sup>	RD %	RF MPa	Bemerkungen
NBR Feinriefenmatte	2	4	3	3	4	schwarz	-30 / +80	65 +- 5	1,35	200	5	fein gerieft, Unterseite glatt, bei entsprechender Menge auch mit stoffgemusterter Unterseite
SBR Breitriefenmatte	-	4	3	3	4	schwarz	-20 / +70	65 +- 5	1,55	200	4	Unterseite stoffgemustert
SBR Feinriefenmatte	4	4	3	3	4	grau	-30 / +70	70 +-10	1,60	150	4	fein gerieft, Unterseite glatt, bei entsprechender Menge auch mit stoffgemusterter Unterseite
SBR Feinriefenmatte *	4	4	3	3	4	schwarz	-30 / +70	65 +- 5	1,45	150	4	fein gerieft, Unterseite glatt, auch mit stoffgemusterter Unterseite lieferbar
SBR Isoliermatte 3054	4	4	3	2	4	grau	-20 / +70	70 +- 5	1,60	350	5	geprüft nach: VDE 0303 und ASTM D178/2C
SBR Leistenmatte	-	4	3	3	4	schwarz	-20 / +70	75 +- 5	1,70	250	4	
SBR Pyramidenmatte	4	4	3	3	3	schwarz	-	70 +- 7	1,40	200	3	
SBR Rundnoppenmatte	4	4	3	3	3	grau	-40 / +85	80 +- 5	1,48	225	7	Rückseite stoffgemustert

RD = Reißdehnung

RF = Reißfestigkeit

\* = Diese Qualitäten können auch mit 1, 2 oder 3 Einlagen geliefert werden.

Ausführliche Technische Daten stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung.

Normverweisungen entsprechen dem Ausgabestand des Datenblattes unserer Rohstofflieferanten.

Alle Angaben sind Mittelwerte. Unsere Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen.

Sie sind jedoch unverbindlich und schließen jede Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter aus.

Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen.